

# POJÍZDNÉ VĚŽE Z HLINÍKU

## Pojízdné lešení 4200



Pojízdná věž 4200 je odlehčená verze série 5200 se stejným zatížením a šířkou rámu od 1,35m. Tento systém má bezpočet možností využití jak v uzavřených prostorách, tak i ve volném prostranství.

Pokud nemáte dostatek prostoru k postavení věže, můžeme Vám nabídnout pojízdnou věž verze 4100.

Obě verze se dodávají v délce 2,45 m. Odpovídá normě EN1004 třída 3.

- Maximální pracovní výška při nasazení v uzavřených prostorách je 14,2 m, ve volných prostranstvích je **od 10,2m**
- Povolené zatížení na celou konstrukci lešení je 750 kg. Samostatné patro má povolené zatížení 250 kg.
- Na rámu je QR kód s bezpečnostními pokyny a návody.




Podlaha je z protiskluzové překližky



Spojení úchyty se vzpěrou je prolisem



Dřevěné podlahy je velmi snadné převážet.



Ochrana proti překlopení



Trojúhelníková podpěra je plynule nastavitelná



Pojízdná kolečka o průměru 200 mm mají dvojitý systém brždění. I při plné zátěži se snadno odbrzdí a mohou být výškově nastavitelná v rozsahu 25 cm.



Zajišťovací čepy

**RINGER**  
LEŠENÍ - BEDNĚNÍ

RINGER lešení a bednění s.r.o.  
253 01 Hostivice, Nádražní 271

Telefon +420 774 078 154  
email [hlavacek@ringer.cz](mailto:hlavacek@ringer.cz)  
Internet [www.ringer.cz](http://www.ringer.cz)

